

معرفی محصول

WECERAM NORMAL محصولیست بر پایه سیمان، تشکیل شده از سنگدانه های سیلیسی و افزودنی های هیدرولیکی که چسبندگی و کارایی بالایی را ایجاد می نماید.

این نوع چسب کاشی به لحاظ دانه بندی و چسبندگی بالا برای کاشی کردن کف و دیوارهای داخل ساختمان مناسب می باشد.

مزایا

- ◆ مناسب برای استفاده در کف و دیوار داخل ساختمان
- ◆ مناسب برای چسباندن کاشی با میزان جذب آب متوسط و بالا
- ◆ مناسب برای استفاده بر روی پنل های گچی
- ◆ مناسب برای چسباندن سنگ با جذب آب متوسط و بالا

مشخصات فنی

- ◆ حالت فیزیکی: پودر خاکستری / سفید
- ◆ چگالی ظاهری پودر: $1,6 \pm 0,2$ گرم بر سانتیمتر مکعب
- ◆ چگالی خمیر چسب: $1,8 \pm 0,2$ گرم بر سانتیمتر مکعب
- ◆ مقدار زمان تنظیم کاشی: حدود ۳۰ دقیقه
(با توجه به شرایط آب و هوا)
- ◆ مقدار زمان نگهداری خمیر: حدود ۲ ساعت
(با توجه به شرایط آب و هوا)
- ◆ بازدهی تقریبی: ۴-۳ کیلوگرم در هر مترمربع
- ◆ دمای محیط در زمان اجرا: بین +۸ تا +۳۵ درجه سانتیگراد
- ◆ ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۸ میلیمتر
- ◆ طبقه بندی UNE-EN ۱۲۰۰۶: مطابق با CI

هشدارها و توصیه ها

- ◆ زمانی که خطر سرما، باران، باد قوی یا نور مستقیم خورشید وجود دارد از اجرای این محصول اجتناب شود.
- ◆ در مناطقی که آب ممکن است جمع شود محصول کارایی ندارد.
- ◆ بستر کار باید محکم، تمیز و عاری از هر گونه کثیفی، چربی و گرد و خاک باشد.
- ◆ بستر را قبل از کاشی کاری غرقاب نمایند تا خمیر چسب رطوبت خود را به بستر منتقل نکند.

بستر های مناسب

- ◆ قابل استفاده روی بسترهای پایه سیمانی متداول.
- ◆ بسترهای مورد نظر می باشند مقاوم، با ثبات، بی نقص و عاری از گرد و غبار و محصولات آلی و ... باشد .
- ◆ تمام بسترهای معرفی شده مناسب صاف و ترازو شده باشند. در غیر اینصورت ۴۸ ساعت قبل از اجرا، بسترهای را با همین محصول به قطر ۵ میلیمتر صاف کنید. برای قطر بیشتر از ملات های خشک متداول یا خمیرهای ترازو کننده استفاده کنید.
- ◆ پیشنهاد می شود در صورت گرم بودن هوا، وزیدن باد یا استفاده از محصول روی بسترهای جاذب، سطح مورد نظر را مرطوب کنید و تا محو شدن لایه نازک آب صبر کنید.
- ◆ روی رنگ یا سفال از این محصول استفاده نکنید .

چسب کاشی نرمال

WECERAM NORMAL

Brilliant quality in new series of polymeric products

POLYMERIC
POWERED BY WACKER
FORMULATION
POLYMERS