

چسب کاشی ویژه

WECERAM SPECIAL

معرفی محصول

WECERAM SPECIAL با کارایی بالا، مناسب برای چسباندن سرامیک های پرسلانی با ابعاد بزرگ و میزان جذب بسیار پایین تولید شده است.

مزایا

- ◆ مناسب برای کاشی کاری در استخر و سرویس های بهداشتی
- ◆ مناسب برای چسباندن کاشی ها بر روی بستر های مختلف
- ◆ مناسب برای استفاده در کف و دیوار داخل و خارج ساختمان
- ◆ مناسب برای سرامیک های پرسلانی در ابعاد بزرگ

مشخصات فنی

- ◆ حالت فیزیکی: پودر سفید
- ◆ چگالی ظاهری پودر : 1.8 ± 0.2 گرم بر سانتیمتر مکعب
- ◆ مقدار زمان تنظیم کاشی : حدود ۴۰ دقیقه
- ◆ مقدار زمان نگهداری خمیر: حدود ۱ ساعت (باتوجه به شرایط آب و هوایی)
- ◆ بازدهی تقریبی: ۳-۴ کیلوگرم در هر مترمربع
- ◆ دمای محیط در زمان اجرا: بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
- ◆ ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۸ میلیمتر
- ◆ طبقه بندی UNE-EN ۱۲۰۰۴ : مطابق با CYPE

هشدارها و توصیه ها

- ◆ زمانی که خطر سرما، باران، باد قوی یا نور مستقیم خورشید وجود دارد از اجرای این محصول اجتناب شود.
- ◆ بستر کار باید محکم، تمیز و عاری از هر گونه کثیفی، چربی و گرد و خاک باشد.
- ◆ بستر را قبل از کاشی کاری غرقاب نمائید تا خمیر چسب رطوبت خود را به بستر منتقل نکند.

بستر های مناسب

- ◆ قابل استفاده روی بسترهای پایه سیمانی متداول.
- ◆ بسترهای مورد نظر می بایست مقاوم، با ثبات، بی نقص و عاری از گرد و غبار و محصولات آلی و ... باشد.
- ◆ تمام بسترها میبایست به میزان مناسب صاف و تراز شده باشند. در غیر اینصورت ۴۸ ساعت قبل از اجرا، بسترها را با همین محصول به قطر ۵ میلیمتر صاف کنید. برای قطر بیشتر از ملات های خشک متداول یا خمیرهای تراز کننده استفاده کنید.
- ◆ پیشنهاد می شود در صورت گرم بودن هوا، وزیدن باد یا استفاده از محصول روی بسترهای جاذب، سطح مورد نظر را مرطوب کنید و تا محو شدن لایه نازک آب صبر کنید.
- ◆ روی رنگ یا سفال از این محصول استفاده نکنید.

Brilliant quality in new series of polymeric products

POLYMERIC

POWERED BY WACKER
FORMULATION
POLYMERS