

معرفی محصول

WECERAM UNIVERSAL GROUT محصولی بر پایه سیمان با سنگدانه های خاص، رنگدانه ها، مواد افزودنی، فیلرهای معدنی و پلیمرهای ویژه با خواص چسبندگی بالا ساخته شده است.
این محصول برای بندکشی بندهای ۲ الی ۱۵ میلیمتری میان انواع کاشی های کف و دیوار و مناسب است.

مزایا

- ◆ دارای سختی بالا
- ◆ دارای رنگ های متنوع
- ◆ آسان تمیز می شود
- ◆ دارای بافتی بسیار ریز
- ◆ ضد آب
- ◆ مقاوم در برابر ترک و فرسایش
- ◆ مناسب برای استفاده در داخل و خارج ساختمان

مشخصات فنی

- ◆ ظاهر: پودر رنگی
- ◆ بازدهی تقریبی: ۰.۲ تا ۲ کیلوگرم در هر مترمربع
- ◆ دمای محیط در زمان کار: بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد
- ◆ مقاومت گرمایشی و سرمایشی: بین -۵ تا +۶۰ درجه سانتیگراد
- ◆ ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۱۵ میلیمتر

هشدارها و توصیه ها

- ◆ زمانی که خطر سرما، باران، باد قوى یا نور مستقيم خورشید وجود دارد از اجرای این محصول اجتناب شود.
- ◆ در زمان اجرای این محصول باید بند کاشی ها نسبتا خشک بوده و آب بر روی آنها جمع نشده باشد.

مقدار مصرف

فرمول مقدار مورد نیاز برای بندکشی به کیلوگرم

$$((A+B)/AxB) \times C \times D \times 0,17 = \text{Kg/m}^2$$

A = طول کاشی (سانتی متر)

B = عرض کاشی (سانتی متر)

C = ضخامت کاشی (میلیمتر)

D = مقدار فاصله بین دو کاشی (میلیمتر)

پودر بندکشی

WECERAM
**UNIVERSAL
GROUT**



WECER

Dry mixture mortar & Concrete Additives

Brilliant quality in new series of polymeric products

POLYMERIC

POWERED BY **WACKER**
FORMULATION
POLYMERS