

## معرفی محصول

WECERAM ETICS این محصول بر پایه سیمان می باشد که از سنگدانه های ویژه، افزودنی های هیدرولیکی، چسبنده های پلیمری و واکنش دهنده های سلولزی که قدرت چسبندگی بسیار بالایی دارد تشکیل گردیده است و برای نصب پنل های پلی استایرن (EPS) بر روی دیوار خارج و داخل ساختمان مناسب می باشد. این چسب مخصوص استفاده در سیستم نوین ETICS (نماهای عایق حرارتی رطوبتی) و EPS,XPS می باشد.

## مزایا

برای نصب بلوك های پلی استایرن در سیستم Thermal Insulation Composite System بر روی دیوار

◆ مناسب برای نصب پنل های XPS و

◆ دارای قابلیت پرداخت نهایی

## مشخصات فنی

◆ حالت فیزیکی: پودر خاکستری

◆ چگالی ظاهري پودر :  $1.7 \pm 0.1$  گرم بر سانتیمتر مکعب

◆ چگالی خمیر چسب :  $1.9 \pm 0.2$  گرم بر سانتیمتر مکعب

◆ مقدار زمان تنظیم پنل: حدود ۱۵ دقیقه

(با توجه به شرایط آب و هوا)

◆ مقدار زمان نگهداری خمیر: حدود ۴۰ دقیقه

(با توجه به شرایط آب و هوا)

◆ بازدھی تقریبی: ۱۸-۲۳ کیلوگرم در هر مترمربع

◆ دمای محیط در زمان کار: بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد

◆ ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۵ میلیمتر

◆ طبقه بندی UNE-EN 12004 : مطابق با C2TE

## هشدارها و توصیه ها

◆ زمانی که خطر سرما، باران، باد قوى یا نور مستقيم خورشيد وجود دارد از اجرای این محصول اجتناب شود.

◆ در مناطقی که آب ممکن است جمع شود محصول کارایی ندارد.

◆ بستر کار باید محکم، تمیز و عاری از هر گونه کثیفی، چربی و گرد و خاک باشد.

# چسب مخصوص پلی استایرن

## WECERAM ETICS, EPS, XPS

Brilliant quality in new series of polymeric products

**POLYMERIC**

POWERED BY **WACKER**  
FORMULATION  
POLYMERS